

盆式绝缘子水压机
Sevofluoropropane cylinder dryer

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的盆式绝缘子水压机主要用于盆式绝缘子的水压试验，绝缘子生产完成后需进行气密性和耐受水压的检测试验。

二、盆式绝缘子水压机参数

1. 最大工件尺寸：不大于 $\varnothing 700\text{mm}$ 。
2. 最大开口高度：700mm。
3. 最大行程：500mm。
4. 试验水压：0~3MPa，可调。
5. 试验保压时间：1~10min。
6. 水压加压速度： $\leq 0.6\text{MPa}/\text{min}$ ，可调。
7. 该设备 1 人操作，例行水压试验节拍不大于 6min/件。
8. 水压密封形式按西开电气产品要求执行。

三、盆式绝缘子水压机特点

所有承压配件都采用国际知名品牌，寿命长，使用安全高效。

可以对试验压力、报警压力、保压时间进行设定，曲线查看、实时压力显示、保压时间显示。

被试件发生破裂、超压设备自动停止加压，试验数据和曲线参数能实时显示、能自动保存存贮试验结果、并可任意查询打印试验报表。

配备防护工装，能有效保护爆破对操作人员和设备的伤害。

参考网址：<http://www.simingte.com/psjzsyj.htm>

